



So wird geölt

- Das Ölen von Holzfußböden -

Vorbereitung

Nachdem Sie Ihren Holzfußboden sorgfältig geschliffen haben, reinigen Sie die Oberfläche gründlich mit einem Staubsauger. Achten Sie bitte auch darauf, dass die Sohlen Ihrer Schuhe sauber sind. Ist die Oberfläche staubfrei, können Sie mit dem Ölen beginnen.

Öl auftragen

Das Öl tragen Sie mit einem Siegelbesen auf. Das mit einem speziellen Siegelfell versehene schrubberähnliche Teil können Sie für einmalig 3,00 EUR leihen, das Fell kostet 4,00 EUR. Sobald das Öl angezogen ist, polieren Sie mit einer Bohnermaschine, mittels grünem Pad, das Öl ein. Nicht eingezogenes Öl mit einem Lappen entfernen. Nach 2 Stunden erneut Öl auftragen und den Vorgang wiederholen. Den Boden über Nacht durchtrocknen lassen. Sie können am nächsten Tag eine 3. Schicht Öl oder Naturhartwachs wieder mit Hilfe von Siegelbesen und Bohnermaschine auftragen. Durch hohe Luftfeuchtigkeit kann es zu Trocknungsverzögerungen kommen. Bitte beachten Sie auch die Angaben auf den Verpackungen.

Gesamtverbrauchsmenge

Wir empfehlen Leinos-Produkte. Sie benötigen für 20 – 25 m² für 2 x Ölen mit Leinos Hartöl 2,5 Liter und für 1 x Ölen (letzte Schicht) Leinos Hartöl spezial 0,75 l (also insgesamt 3 Schichten).

Tipps zum Bedienen der Poliermaschine

Sie beginnen am günstigsten in der Mitte der Fläche. Die Führungsstange stellen Sie so tief ein, daß Sie die Griffe mit nach unten ausgestreckten Armen erreichen. Sie lenken die Maschine, indem Sie auf den jeweiligen Griff leichten Druck ausüben.